

# ねじ打機用ロール連結ねじ—別売部品

## ここがポイント! カラーねじの特長

- Point 1** カラーねじで施工後でも使用ねじが一目瞭然!!
- Point 2** ねじの入りがスムーズな新先端形状!!
- Point 3** 防錆性能が高いデュラルコート表面処理!!
- Point 4** 環境にやさしいノンクロム!!
- Point 5** 28mm~32mm(2機種)とも2×4大臣認定取得!

### デュラルコートの特長

「デュラルコート」の皮膜は、第一層が電気亜鉛めっき、第二層が特殊有機バインダー、第三層が特殊有機トップコートから構成される複合皮膜であり、環境負荷物質に指定されている「クロム」等は、一切含まれていません。皮膜厚さは、15μmであり、亜鉛の高い犠牲防食性能を有すると共に有機皮膜の形成によって耐電食性能及び耐木酸・耐アルカリ性能にも優れています。  
(財)日本建築センター 建設技術審査証明取得



ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ (mm)		形式	コードNo.	価格	本数
			軸径d	長さL				
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(ノンクロム)	φ3.9	25	SV3925H (D) (シルバーブルー)	9330-5006	11,700	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(ノンクロム)	φ3.9	28	SV3928H (D) (シルバーレッド)	9330-5003	12,500	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(ノンクロム)	φ3.9	32	SV3932H (D) (シルバーグリーン)	9330-5004	13,400	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス)	φ3.9	25	SV3925HS	9349-9844	10,600	1,000本 (100本×10巻)
				28	SV3928HS	9349-9845	11,500	
				32	SV3932HS	9349-9846	12,200	
	石こうボードと鋼製下地の締結 (0.8mm以下)	●ボード用ねじ(鋼製下地用)	φ3.5	25	SV3525K2	9349-9415	12,200	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
				28	SV3528K2	9349-9416	13,200	

国土交通大臣認定取得

- 枠組壁工法 (2×4) 耐力壁認定
- 木造軸組工法耐力壁認定
- 木造軸組工法準耐力壁認定 (品確法)

※下記の認定番号で取得しています。


面材種類	枠組壁工法 (2×4) 耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁 (品確法)
	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F	強化石こうボードGB-F	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F	強化石こうボードGB-F	強化石こうボードGB-F	石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
SV3928H (D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H (D)	●	●	●	●	●	●	●	-



プラスビットNo.2 100L  
コードNo.0088-4481  
¥3,000 (5本入)



ビット交換工具  
コードNo.884538 ¥920



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。  
<http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

## 日立工機株式会社

営業本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店  
北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282  
北 (022) 288-8676・中 部 (052) 262-3811・四 国 (087) 863-6761  
関 東 (03) 5812-6331・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772  
[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

親切で信用のある — 日立電動工具販売店

09-10 SD-1237 Printed in Japan ZK-T(M)

# Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL  
[www.hitachi-koki.co.jp/powertools/](http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/)

NEW

## 日立高圧ねじ打機 WF 3H形

希望小売価格 ¥82,000 (税別) ケース付

### 長さ25~32mmねじに特化! 業界最小・最軽量モデル新登場! ※1

### 業界最小 全高270mm ※1

### 業界最軽量 1.6kg ※1

### 業界最速ねじ締めスピード 0.04秒 ※1 ※2

※1:2009年10月現在当社調べ(ねじ打機)  
※2:25mmねじ・木下地・強モード時



HITACHI



FM68090/ISO 9001:2000  
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を取得しました。



当社は、地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。