


ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応!

ツールレスで
ブレード交換が簡単!
操作性の良いレバー式を採用



- ①レバーを押す
- ②レバーを押したままブレードを差し込む

高輝度LEDライト
搭載!
暗い場所での作業に便利です。



握りやすい
ソフトグリップハンドル!
手にフィットする形状で滑りにくいエラストマ付です。

ジグソー用ブレード対応!
鋼材やステンレスの切断など幅広い用途に対応します。



●別売のステンレス切断用ジグソーブレード使用例

無段変速スイッチ!
材料に適したストローク数で作業できます。

安心の
電池多重保護回路内蔵!

- 日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載。
- [過負荷防止回路]を本体に内蔵し、過負荷(使い過ぎ)に対応。
- [過放電防止回路]を本体に内蔵し、過放電(使い過ぎ)に対応。
- [セル毎の電圧監視回路]を電池に内蔵し、過充電(充電し過ぎ)に対応。

電池残量警告ランプ搭載!
電池残量が少なくなると点灯します。



3つの保護回路により、
安全性の確保と電池充電回数約600回
の長寿命化を実現!

CJ 10DL形 (LCSK) 仕様			
能力	木材	mm	50
	軟鋼材	mm	4
ストローク数	min ⁻¹ (回/分)		0~2,700
ストローク量	mm		13
全長×全幅×全高	mm		349×60×207
質量	kg		1.2
蓄電池	BCL 1015		
蓄電池容量	Ah		1.5
充電時間	分		30
充放電回数	回		約600
充電器形名	UC 10SL		
標準付属品：急速充電器、蓄電池、六角棒スパナ、ブレード(No.41、No.123X)、プラスチックケース			

1充電あたりのカット数*		
材 料	切断時間/1カット	カット数
木材(コンパネ) T12×200mm	20.5秒	32
軟鋼材(SPCC) T2×100mm	35秒	14

*切断時間とカット数は、材料の硬さ、ブレード、電池特性等で異なります。

別売部品 [ジグソー用ブレード]

主要切断材料	ブレード No.	ブレード形状	山数 / 1インチ	全長 mm	刃厚 mm	販売単位 (枚)	コードNo.	価格	切断能力 mm	主要切断材料	ブレード No.	ブレード形状	山数 / 1インチ	全長 mm	刃厚 mm	販売単位 (枚)	コードNo.	価格	切断能力 mm						
																			合成樹脂	軟鋼板	ステンレス	アルミ非金属			
木材	No.1		9山	88	1.0	5	0032-0460	580	20~35	鋼材	No.123X		10~21山	100	1.0	5	0032-2785	1,500		1.5~4					
						10	0032-1801	1,100	20以下								5	0032-0468	1,000	5~15	3~4		3~8		
						10	0032-1802	1,100	20以下								10	0032-1805	1,950	5~15	3~4		3~8		
		No.1 (ロング)		6山	160	1.5	3	0032-0465	2,400		50以下		No.15		8山	77	0.9	5	0032-0469	1,000	5以下	3以下		3以下	
		No.1 (スーパーコグ)		6山	185	1.5	3	0032-1878	2,700		50以下							10	0032-1806	1,950	5以下	3以下		3以下	
		No.11		8山	105	1.2	5	0032-0466	550		10~50	5~20	ステンレス	No.97		21山	77	1.0	5	0096-3400	1,700	5~15	2~4	1.5~2	5以下
		No.31		9山	105	1.0	5	0032-0473	750		20~50							5	0032-3706	2,000	5~20	3~4	1.5~2	3~6	
		No.12		20山	77	0.9	5	0032-0467	550		20以下	10以下	合成樹脂	No.95		18山	83	0.93	5	0032-3707	3,800	5~20	3~4	1.5~2	3~6
		No.21 (仕上用)		6山	105	1.5	5	0032-0471	1,100		10~50	5~20							10	0032-0463	580	3~20			
		No.22 (仕上用)		10山	105	1.5	5	0032-0472	1,100		5~40	3~15	FRP グリッド	No.4		13山	83	1.0	5	0032-0463	580	3~20			
		No.41 (仕上用)		8山	116	1.5	5	0087-9357	1,360		10~50														
		No.1 (仕上用)		12山	83	1.2	5	0032-0470	1,500		8~30	3以下													

●使用できるブレード厚さ: 0.8~1.5mm ※塩化ビニール、プラスチック、アクリルなど。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、有限責任中間法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店、または日立工機電動工具センターへお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

親切で信用のある — 日立電動工具販売店

お客様相談センター ☎0120-20 8822 (土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用いただけません。