ロール釘打機一使用釘一覧表

針金連結釘

主な用途	形状	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	CMH90NV	CMH65NV	CMH75NV	CMH75HMCNV	本数	価格(¥)
一般木材	スムース		VS2850J(J)	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	●	●	●	●	250本×10巻	3,700
			VS3165J(J)	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65		●	●	●	250本×10巻	5,400
			VS3475J(J)	JIS適合釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75			●	●	200本×10巻	5,800
			VS3890J(J)	JIS適合釘 N90	紫コート	8.6	3.8	90				●	150本×10巻	6,300
			VS2850JU	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	●	●	●	●	250本×30巻(小箱3箱)	10,600
			VS3165JU	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65		●	●	●	250本×20巻(小箱2箱)	10,600
			VS3475JU	JIS適合釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75			●	●	200本×20巻(小箱2箱)	11,400
			VS3890JU	JIS適合釘 N90:20GS	紫コート	7.9	3.8	90				●	150本×20巻(小箱2箱)	12,500
			VS2850JJ * 凸巻	JIS相当釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50	●	●	●	●	250本×30巻	10,600
			VS3475J *	JIS相当釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75			●	●	200本×20巻	11,400
			VS2950CN(J)	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50	●	●	●	●	250本×10巻	3,700
			VS3365CN(J)	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65		●	●	●	200本×10巻	5,400
			VS3875CN(J)	JIS適合釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75			●	●	150本×10巻	5,200
			VS4190CN(J)	JIS適合釘 CN90	赤コート	8.6	4.1	90				●	120本×10巻	6,600
			VS3890FU(H)	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90				●	150本×10巻	6,300
			VS2850FU	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50	●	●	●	●	250本×30巻	10,600
			VS3365FU	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65		●	●	●	200本×20巻	10,600
			VS3875FU	JIS適合釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75			●	●	150本×20巻(小箱2箱)	10,200
			VS2850J 凸巻	JIS相当釘 CN50	緑コート	6.5	2.8	50	●	●	●	●	250本×30巻	10,600
			VS3875 *	JIS相当釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75			●	●	150本×20巻	10,200
			VS3890 *	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90				●	150本×20巻	12,500
			VS3890FU *	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90				●	150本×20巻(小箱2箱)	12,500
			VS3375	JIS相当釘 BN75	茶コート	7.9	3.3	75			●	●	200本×20巻	11,400
			VS3490	JIS相当釘 BN90	緑コート	7.9	3.4	90				●	150本×20巻	11,000
			VS2132M 凸巻		鉄生地	4.8	2.1	32	●				400本×40巻(小箱4箱)	12,600
			VS2138MU 凸巻	JIS適合釘 N38	鉄生地コート	4.8	2.1	38	●	●			400本×40巻(小箱4箱)	オープン
			VS2145MU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	45	●	●			400本×40巻(小箱4箱)	オープン
			VS2150MU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	50	●	●			400本×30巻(小箱3箱)	オープン
			VS2545 凸巻		黄コート	6.0	2.5	45	●	●	●	●	300本×30巻	9,400
			VS2550 凸巻		黄コート	6.0	2.5	50	●	●	●	●	300本×30巻	11,000
			VS2550FU		黄コート	6.0	2.5	50	●	●	●	●	300本×30巻	11,000
			VS2557 凸巻		黄コート	6.0	2.5	57		●	●	●	300本×30巻	12,800
			VS2565-2 凸巻		黄コート	6.0	2.5	65		●	●	●	300本×20巻	9,100
			VS2565-2U 凸巻		黄コート	6.0	2.5	65		●	●	●	300本×20巻(小箱2箱)	9,100
			VS3175		黄コート	7.2	3.1	75			●	●	200本×20巻	8,100
			VS3175U		黄コート	7.2	3.1	75			●	●	200本×20巻(小箱2箱)	8,100
			VS3190		黄コート	7.5	3.1	90				●	150本×20巻	8,600
			VS3190U		黄コート	7.5	3.1	90				●	150本×20巻(小箱2箱)	8,600

主な用途	形状	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	CMH90NV	CMH65NV	CMH75NV	CMH75HMCNV	本数	価格(¥)
一般木材	スクリュー		VS2138NU 凸巻		鉄生地コート	4.8	2.1	38	●	●			400本×40巻(小箱4箱)	19,500
			VS2145NU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	45	●	●			400本×40巻(小箱4箱)	20,700
			VS2150NU 凸巻		黄コート	4.8	2.1	50	●	●			400本×30巻(小箱3箱)	17,000
			VS2350N 凸巻		黄コート	4.8	2.3	50	●	●			400本×30巻(小箱3箱)	18,000
			VS2557N 凸巻		黄コート	6.0	2.8	57		●	●	●	300本×30巻	14,300
			VS2565N2 凸巻		黄コート	6.0	2.8	65		●	●	●	300本×20巻	10,600
			VS2665NU(C)		黄コート	6.0	2.6	65		●	●	●	300本×20巻(小箱2箱)	10,600
			VS3065NU(C)		黄コート	7.0	3.0	65		●	●	●	250本×20巻	9,800
			VS3275N		黄コート	7.0	3.2	75			●	●	200本×20巻	9,100
			VS3275NU		黄コート	7.0	3.2	75			●	●	200本×20巻(小箱2箱)	9,100
			VS3275NU(C)		黄コート	7.0	3.2	75			●	●	200本×20巻(小箱2箱)	9,100
			VS3290N		黄コート	7.5	3.2	90				●	150本×20巻	9,900
			VS3290NU		黄コート	7.5	3.2	90				●	150本×20巻(小箱2箱)	9,900
			VS3290NU(C)		黄コート	7.5	3.2	90				●	150本×20巻(小箱2箱)	9,900
鋼板(1.6mm以下)	スクリュー		VS2332T 凸巻		ユニクロ	5.1	2.3	32	●				300本×20巻	17,500
			VS2338T 凸巻		ユニクロ	5.1	2.3	38	●				300本×20巻	19,800
			VS2345T 凸巻		ユニクロ	5.1	2.3	45	●				300本×20巻	22,200
鋼板16mm以下コンクリート	スクリュー		VS2732T2 凸巻		ユニクロ	5.1	2.7	32	●				300本×8巻	8,400
			VS2738T2 凸巻		ユニクロ	5.1	2.7	38	●				300本×8巻	9,200
			VS2745T2 凸巻		ユニクロ	5.1	2.7	45	●				300本×8巻	10,300
			VS2750T2 凸巻		ユニクロ	5.1	2.7	50	●				300本×8巻	11,200
鋼板(3.2mm以下)NV75HMCは2.3mm以下コンクリート	スクリュー		VS3045T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	45			●	●	250本×8巻	9,300
			VS3050T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	50			●	●	250本×8巻	10,300
			VS3057T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	57			●	●	250本×8巻	11,700
			VS3065T 凸巻		ユニクロ	6.1	3.0	65			●	●	250本×8巻	12,600
コンクリート	スムース		VS2538K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	38	●				300本×8巻	8,400
			VS2545K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	45	●				300本×8巻	9,300
			VS2550K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	50	●		●		300本×8巻	10,300
			VS2557K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	57			●		300本×8巻	11,700
			VS2565K 凸巻		ユニクロ	5.6	2.5	65			●		300本×8巻	12,600

JIS(2×4工法)相当釘　JIS(品確法)相当釘　JIS適合釘　2×4性能規定釘　＊在庫僅少品

ロール釘打機一使用釘一覧表

シート連結釘

主な用途	形状	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	CMH90NV	CMH65NV	CMH75NV	CMH75HMCNV	本数	価格(¥)
一般木材	スムース		VP2238		鉄生地	5.7	2.2	38	●	●			200本×60巻	11,600
			VP2545		鉄生地	6.5	2.5	45	●	●		●	200本×40巻	9,900
			VP2550		鉄生地	6.5	2.5	50	●	●		●		11,500
コンクリート	スムース		VP2527K		ユニクロ	5.5	2.57	27	●				200本×10巻	6,900
鋼板(2.3mm以下)NV 50HMCは1.6mm以下コンクリート	スクリュー		VP2832T		ユニクロ	6.0	2.8	32	●	●	●		200本×20巻	15,900
			VP2838T		ユニクロ	6.0	2.8	38	●	●	●			17,300
			VP2845T		ユニクロ	6.0	2.8	45	●	●	●	●		19,400
			VP2850T		ユニクロ	6.0	2.8	50	●	●	●	●		21,200
鋼板(3.2mm以下)コンクリート	スクリュー		VP3032T		ユニクロ	6.0	3.0	32			●		200本×10巻	9,200
			VP3038T		ユニクロ	6.0	3.0	38			●			10,500
			VP3045T		ユニクロ	6.0	3.0	45			●	●		11,900
			VP3050T		ユニクロ	6.0	3.0	50			●	●		13,100
窯業系サイディング	スクリュー		VP2338SN		ステンレス	5.0	2.4	38	●	●			200本×20巻	19,500
			VP2750SN		ステンレス	5.5	2.7	50	●	●				31,900
	リング		VP2338SR		ステンレス	5.0	2.3	38	●	●				19,500
			VP2750SR		ステンレス	5.5	2.7	50	●	●				31,900
石こうボード	スムース(カップ)		VP2340CZ		ユニクロ	7.0	2.3	40	●	●			200本×40巻	24,000
	スムース		VP2340Z		ユニクロ	7.0	2.3	40	●	●				24,000
			VP2340Z(J)	JIS適合釘 GNF40	ユニクロ	7.1	2.3	40	●	●				24,000
			VP2350Z		ユニクロ	7.0	2.3	50	●	●				27,800
			VP2545S		ステンレス	7.0	2.5	45	●	●				65,000

安全上のご注意　火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

品質第一主義
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し更に「ISO9001:2000」を2002年に「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

FM 68090/ISO 9001:2008

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

EC99J2022　051

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。　●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からはご利用になれません。

親切で信用のある――日立電動工具販売店

11-10　SD-1276　Printed in Japan TH-T (M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立高圧ロール釘打機シリーズ

NEW **NV 75HMC形**
NV 50HMC形　NV 65HMC形　NV 90HMC形

75mm 新登場!

日立独自の
ノーズ2段切替機構付!
細目釘から太目釘まで1台で対応!
レバー操作で簡単切り替え!

特許出願中

打込み力 約1.2倍※
強力、高耐久、
高い操作性を実現!

好評発売中
NV 50HMC

好評発売中
NV 65HMC

好評発売中
NV 90HMC

未来が変わる。日本が変える。
チャレンジ25
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

高圧 Hitachi Koki
アルミダイカストボディ

※2011年8月現在 当社従来機種NV 75HJとの比較

HITACHI