

振動ドリル

19mm
DV 19V

希望小売価格 ¥36,200 (税別)
ケース付



振動ドリル

13/20mm
DV 20VF

希望小売価格 ¥40,600 (税別)
ケース付



二段変速

■仕様 ■別売部品

形名	DV 19V	DV 20VF	
シフトレバー	—	高速	低速
能力	コンクリート	19mm	13mm 20mm
	鉄工	13mm	8mm 13mm
	木工	30mm	25mm 40mm
チャック	種類 / 取付部	13VELR-J (1/2" - 20 UNF)	
	把握径	1.5~13mm	
電源	単相交流 50/60Hz		
電圧・電流	100V・7.5A	100V・8.6A	
モーター	単相直巻整流子モーター		
消費電力	710W	820W	
無負荷回転数	0~1,400min ⁻¹ /分	0~2,900min ⁻¹ /分	0~1,000min ⁻¹ /分
無負荷打撃数	0~18,200min ⁻¹ /分	0~37,700min ⁻¹ /分	0~13,000min ⁻¹ /分
機体寸法(全長×全高)	389×148mm	414×148mm	
質量	2.9kg	2.9kg	
コード	2心キャブタイヤケーブル 2.5m		
振動3軸合成値 ^{*1}	回転+打撃 15.1m/s ² ※2	回転+打撃 13.6m/s ² ※2	
	回転 6.3m/s ² ※2	回転 3.8m/s ² ※2	
標準付属品	サイドハンドル、チャックハンドル、デブスゲージ、プラスチックケース		

※1 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会] ウェブサイト: <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>をご参照ください。

※2 振動3軸合成値は、EN60745-2-6規格に基づき測定しています。

デルタゴンビット(ストレートシャンク) (振動ドリル用)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易

デルタゴンビット(▲デルタ軸) (ストレートシャンク) (振動ドリル用)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易

寸法(mm)			コードNo.	価格	適用機種
径	全長	有効長			
▲3.2	85	42	0032-2385	880	DV 19V DV 20VF
▲3.4	85	42	0032-2386		
▲3.5	85	50	0032-2387		
▲4.0	85	50	0032-2388		
▲4.3	85	50	0032-2389		
4.5	85	50	0032-2390		
4.8	85	50	0032-2391		
5.0	85	50	0032-2392		
5.3	100	65	0032-2393	980	
5.5	100	65	0032-2394		
6.0	100	65	0032-2395	1,100	
6.4	100	65	0032-2396		
6.5	100	65	0032-2397		
7.0	125	75	0032-2398	1,200	
8.0	125	75	0032-2399		
8.5	125	75	0032-2400	1,300	
9.0	150	90	0032-2401		
10.0	150	90	0032-2402	1,500	
10.5	150	90	0032-2403		
12.0	170	120	0032-2404	1,800	
12.5	170	120	0032-2405		
12.7	170	120	0032-2406	1,900	
13.0	170	120	0032-2407		
14.5	170	120	0032-2408	2,300	

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

日立振動ドリル
19mm DV 19V形 13/20mm DV 20VF形 (二段変速)

「堅牢・高耐久」

- FHB アルミニウム二重絶縁構造
- 鍛造ラチェット採用
- インダストリアルチャック採用



NEW

ビット寿命
約2倍[※]
(DV 19V)



※DV 19Vと当社従来品DV 18VAとの比較。
作業条件: φ5.3×50L コンクリート穴あけ
3,000個に使用するビット本数。
(ビット寿命は参考値です。条件により異なります。)

日立工機 / 宣伝 Facebook はじめました!

日立工機や電動工具の情報などを発信していきますのでよろしくおねがいいたします!

ぜひ、いいね!をお願いします! こちらのQRコードからでもアクセスできます。▶

<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。 ●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に[ISO9001:2000]を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/>

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5733-0255・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822
ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。))

親切と真心サービスの—日立電動工具販売店

堅牢・高耐久 適正回転数で小径ビット寿命向上(DV 19V)

外壁の防水工事に最適!